



Rostschutz Einschichtlack

Produktbeschreibung

Art des Werkstoffes:	Kombination schnelltrocknender Kunstharze und PVC-Harze
Anwendungsbereich:	Universell einsetzbarer Rostschutz-Einschichtlack für Industrie und Handwerk, im Einschicht-Verfahren für Anlagenbau, Hallen- und Fahrzeugbau, alle Eisen- und Stahlkonstruktionen, die einen dauerhaften Einschichtanstrich erhalten sollen.
Farbton:	nach RAL oder Mustervorlage
Glanzgrad:	Seidenglanz

Eigenschaften

colordo-Rostschutz Einschichtlack zeichnet sich aus durch

- sehr gute Haftung auf Stahloberflächen
- sehr rasche An- und Durchtrocknung
- ausgezeichnete Flexibilität
- sehr guten Korrosionsschutz

Verarbeitungstechnische Hinweise

Vorbehandlung: Der Untergrund muß sauber, trocken, fett- und silikonfrei sein. Festhaftende alte, intakte Anstriche stellen keine Beeinträchtigung dar. Haftung und Verträglichkeit sind im Einzelfall zu überprüfen.

Beste Ergebnisse wurden bei sandgestrahlten Stahloberflächen (Sa 2,5) erzielt. Doch auch bei leichtem Korrosionsbefall ist eine Beschichtung möglich.

Technische Daten

Lieferform:	Gebinde
Gewicht spez.	ca. 1,3 kg / Liter
Verarbeitung:	Spritzen, streichen, walzen
Ergiebigkeit:	ca. 6 m ² / Liter je nach Auftragsart
Trocknung: (40 µm Trockenfilm)	staubtrocken: ca. 10 Min. griffest: ca. 30 Min. transportfähig: ca. 3 – 4 Std. durchgetrocknet: mehrere Tage
Überlackierbar:	mit handelsüblichen 1K-Lacken Verträglichkeit und Haftung sind im Einzelfall zu überprüfen.
Temperatur- beständigkeit:	ca. 140° C (kurzzeitiger Maximalwert)

Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit.
Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.